



ОАО «ГАЗПРОМ»

Директору ООО «Композит»

А.В. Сеземину

Тел./факс (83361) 4-77-94, 4-77-92

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»**

(ООО «Газпром трансгаз Ухта»)

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Ленина пр-т, д. 39/2, г. Ухта
Республика Коми, Российская Федерация, 169300
Тел.: (82147) 6-09-37, факс: (82147) 6-09-37
E-mail: re@zpr.gazprom.ru, www.gazprom.ru
ОКПО 00159025, ОГРН 1021100731190
ИНН/КПП 1102024468/997250021

22.04.10 № 50-ддп

на № _____ от _____

{ о материалах марки РС }

Уважаемый Алексей Владимирович!

На №01-47 от 19.04.2010г. сообщая, что на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» для проведения технического обслуживания трубопроводной арматуры применяются материалы различных производителей и марок («131-435», «САГ», «СПАГ», «Sealweld»), а с 2003 года применяются материалы марки РС:

- паста уплотнительная герметизирующая марки РС ТУ 2257-001-77384749-2005 (с изменениями № 1) для предотвращения и устранения утечек газа через неплотности арматуры, возникающие в процессе ее эксплуатации, а также для смазки сопрягаемых деталей;

- средство марки РС для удаления отработанных герметизирующих материалов ТУ 0254-002-77384749-2005 предназначенное для удаления отработанных герметизирующих материалов из системы набивки трубопроводной арматуры магистральных газопроводов;

- смазка запорной арматуры марки РС ТУ 2257-003-77384749-2005 (с изменениями № 1) для снижения трения трущихся пар деталей трубопроводной арматуры, снижения усилий на перестановку затворов арматуры и предотвращения износа мягких уплотнений седла.

За год в среднем для проведения регламентных работ на трубопроводной арматуре используется:


- 3,5 тонны паста уплотнительная герметизирующая марки РС;
- 1,5 тонны средство марки РС для удаления отработанных герметизирующих материалов;

- 1,5 тонны смазка запорной арматуры марки РС.

Применение материалов марки РС позволило предотвратить и устранить выявленные утечки и перетоки транспортируемого продукта по затвору и шпинделю крана. С помощью данных материалов подготавливается арматура к проведению ППР магистральных газопроводов, что позволяет обезопасить проведение этих работ и выполнить их в отведенные планами сроки. Регламентированное использование материалов марки РС позволяет поддерживать технические параметры трубопроводной арматуры на всем периоде назначенного срока службы крана.

Семилетний опыт эксплуатации материалов марки РС позволяет говорить о том, что данные материалы превосходят отечественные аналоги по технологичности их применения, по устойчивости в среде транспортируемого продукта и то, что они находятся по этим параметрам на одном уровне с зарубежными образцами.

Начальник ИТЦ



Б.М. Райнов

Исп. Тарасов С.В.
т. (82147) 72962

