



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Закрытое Акционерное Общество
«ЮГГАЗСЕРВИС»

Юридический адрес: 410038, г. Саратов, ул. Балтиская, 10. А
Почтовый адрес: 410086, г. Саратов, а/я 1270
р/с: 40702810300000000330 ОАО «Газнефтебанк» г. Саратов
к/с: 30101810700000000001 БИК 046322801 ИНН 6450023619 КПП 645001001
тел./факс: (8452) 47-38-73, 47-38-72, 38-75-39, **телеф. т/а (факс):** (7120) 43 130
E-mail: yugaservis@mail.ru

№ 24

от «10» 03 2009г.

Заместителю директора
ООО «Композит»
Сезёмину В.А.

РЕЦЕНЗИЯ

При техническом обслуживании запорной арматуры магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Волгоград» в полевых условиях, участком «Гарантийного обслуживания и ремонта запорной арматуры» ЗАО «Юггазсервис» в экспериментальных целях применялась смазка запорной арматуры марки РС ООО «Композит». Смазка использовалась для обслуживания как отечественной запорной арматуры, так и иностранной, диаметром трубы от 300мм до 1400мм.

Смазка запорной арматуры марки РС вводится в полость седла без особого усилия, имеет хорошие смазывающие качества, которые позволяют уменьшить трение между главной рабочей парой «шар-седло». Использование смазки при низкой температуре не требует её предварительного подогрева, вязкость при работе в диапазоне температур от -15°C до -20°C меняется незначительно. Этот показатель очень важен, так как ремонтные работы проводятся как в летний, так и в зимний период.

Паста уплотнительная герметизирующая марки РС использовалась для устранения утечек по шпинделю на кране Ду 400, Ру 150 АЗПА Россия. Герметизатор вводился в негерметичную полость при давлении 180кг/см^2 при рабочем давлении 120кг/см^2 .

Добившись желаемого результата, мы наблюдали за работой крана около 6 месяцев. Кран продолжал оставаться герметичным. При использовании паст других отечественных производителей, в аналогичной ситуации, герметичность со временем пропадает, что ведёт к повторной герметизации крана.

Генеральный директор

Коршунов Д.В.